TEKNISET TIEDOT 17MY

MOOTTORI	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4E-TC			
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä			
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä			
Polttoaine	Diesel			
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus			
Ahdin	Muuttuvageometrinen			
Iskutilavuus (cm3)	1 898			
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	80,0 x 94,4			
Suurin teho (kw (hv) / k/min)	120 (164) / 3600			
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	360 / 2000-2500			
Polttoaineenkulutus (litraa/100 km)	**6MT**		**6AT**	
Kaupunki	7,6	7,6	9,3	9,3
Maantie	6,6	6,6	6,9	6,9
Yhdistetty	7,0		7,8	
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76			
Päästöt				
Päästötaso	Euro 6			
CO2-päästöt (g/km)	183		205	
VAIHTEISTO, VOIMANSIIRTO				
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytkettävä neliveto			
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On			
Sähköinen nelivedon kytkentä	On			
Välityssuhteet	**6MT**		**6AT**	
1. vaihde	4.942		3.600	
2. vaihde	2.430		2.090	
3. vaihde	1.428		1.488	
4. vaihde	1.000		1.000	
5. vaihde	0.749		0.687	
6. vaihde	0.634		0.580	
Peruutusvaihde	4.597		3.732	
Vetopyörästön välityssuhde	4.300			
ABS-JARRUT + BA + EBD	Hätäjarrutustehostus + elektroninen jarruvoiman jako			
Edessä	Tuuletut levyjarrut			
Takana	Rumpujarrut			

MITAT JA MASSAT	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Auton mitat		
Pituus (mm)	5 295	
Leveys (mm)	1 860	
Akseliväli (mm)	3 095	
Korkeus (mm)	1 780	1 785
Raideleveys edessä (mm)	1 570	
Raideleveys takana (mm)	1 570	
Maavara (mm)	225	
Etuylitys (mm)	905	
Takaylitys (mm)	1 295	
Lähestymiskuma (astetta)	29,4°	
Jättökulma (astetta)	22,4°	
Kallistuskulma (astetta)	49,0°	
Kääntöympyrän halkaisija (m)	13,2	
Lavan mitat		
Lavan suurin pituus (mm)	1 795	1 552
Lavan suurin leveys (mm)	1 530	
Lavan korkeus (mm)	465	

Massat	**SPACE CAB**		**DOUBLE CAB**	
	6MT	**6AT**	**6MT**	**6AT**
Kokonaismassa (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000
Oma massa (kg)	1 880	1 885	1 915	1 920
Kantavuus (kg)	1 120	1 115	1 085	1 080
Etuakselimassa (kg)	1 090	1 095	1 100	1 100
Taka-akselimassa (kg)	790	790	815	820
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 350			
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 870			
Perävaunumassat				
Jarruitta (kg)	750			
Jarruin (kg)	3 500			
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000			
TAKUUT JA HUOLOVÄLI				
Takuu	5 vuotta / 100 000 km			
Puhkiruostumattomuustakuu	6 vuotta			
Huoltoväli	20 000 km / 2 vuotta			