

MOOTTORI	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4E-TC			
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä			
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä			
Polttoaine	Diesel			
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus			
Ahdin	Muuttuvageometrinen			
Iskutilavuus (cm ³)	1 898			
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	80,0 x 94,4			
Suurin teho (kW (hv) / k/min)	120 (164) / 3600			
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	360 / 2000-2500			
Polttoaineenkulutus (l/100 km)	6MT		6AT	
Kaupunki	7,6	7,6	9,3	9,3
Maantie	6,6	6,6	6,9	6,9
Yhdistetty	7,0		7,8	
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76			
Päästöt				
Päästöt				
Päästötaso	Euro 6			
CO ₂ -päästöt (g/km)	183		205	
VAIHEISTO, VOIMANSIIRTO				
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytkevä neliveto			
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On			
Sähköinen nelivedon kytkentä	On			
Välityssuhteet	6MT		6AT	
1. vaihde	4.942		3.600	
2. vaihde	2.430		2.090	
3. vaihde	1.428		1.488	
4. vaihde	1.000		1.000	
5. vaihde	0.749		0.687	
6. vaihde	0.634		0.580	
Peruutusvaihde	4.597		3.732	
Vetopyörästön välityssuhde	4.300			
ABS-JARRUT + BA + EBD	Hätäjarrutustehostus + elektroninen jarruvoiman jako			
Edessä	Tuuletetut levyjarrut			
Takana	Rumpujarrut			

MITAT JA MASSAT	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
Auton mitat				
Pituus (mm)	5 295			
Leveys (mm)	1 860			
Akseliväli (mm)	3 095			
Korkeus (mm)	1 780		1 785	
Raideleveys edessä (mm)	1 570			
Raideleveys takana (mm)	1 570			
Maavara (mm)	225			
Etuylytys (mm)	905			
Takaylytys (mm)	1 295			
Lähestymiskuma (astetta)	29,4°			
Jättökulma (astetta)	22,4°			
Kallistuskulma (astetta)	49,0°			
Kääntöympyrän halkaisija (m)	13,2			
Lavan mitat				
Lavan suurin pituus (mm)	1 795		1 552	
Lavan suurin leveys (mm)	1 530			
Lavan suurin leveys pyöräkoteloiden välissä	1 122			
Lavan korkeus (mm)	465			
Massat	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	6MT	6AT	6MT	6AT
Kokonaismassa (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000
Oma massa (kg)	1 880	1 885	1 915	1 920
Kantavuus (kg)	1 120	1 115	1 085	1 080
Etuakselimassa (kg)	1 130	1 135	1 135	1 140
Taka-akselimassa (kg)	825	825	855	855
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 350			
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 870			
Perävaunumassat				
Jarruita (kg)	750			
Jarruin (kg)	3 500			
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000			
TAKUUT JA HUOLTOVÄLI				
Takuu	5 vuotta ilman km-rajaa			
Puhkiruostumattomuustakuu	6 vuotta			
Huoltoväli	20 000 km / 2 vuotta			