



TEKNISET TIEDOT 23MY

MOOTTORI	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4E-HI				
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä				
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä				
Polttoaine	Diesel				
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus				
Ahdin	Muuttuvageometrinen, sähköisesti ohjattu				
Iskutilavuus (cm ³)	1 898				
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	80,0 x 94,4				
Suurin teho (kW (hv) / k/min)	120 (163) / 3 600				
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	360 / 2 000 - 2 500				
Polttoaineenkulutus (l/100 km)	6MT	6MT		6AT	
Hidas/keskinopea	10,1/7,7	10,1/7,7	10,2/7,8	11,0/8,9	11,1/9,0
Nopea/moottoritie	7,0/8,9	7,2/9,1	7,2/9,2	7,7/9,6	7,8/9,7
Yhdistetty	8,2	8,3-8,4		9,1-9,2	
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76				
AdBlue® -säiliön koko (litraa)	14				
Päästöt (uusi mittaustapa)					
Päästötaso	Euro 6D				
CO ₂ -päästöt (yhdistetty, g/km)	216	218-220		238-241	
VAIHEISTO, VOIMANSIIRTO					
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytettävä neliveto				
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On				
Sähköinen nelivedon kytkentä	On				
Takatasauspyörästön kytkettävä lukko	On, paitsi L-varustetasossa				
Välityssuhteet	6MT	6MT		6AT	
1. vaihde		4.942		3.600	
2. vaihde		2.452		2.090	
3. vaihde		1.428		1.488	
4. vaihde		1.000		1.000	
5. vaihde		0.749		0.687	
6. vaihde		0.634		0.580	
Peruutusvaihde		4.597		3.732	
Vetopyörästön välityssuhde	4.100	4.300			
ABS-JARRUT + BA + EBD	Hätäjarrutustehostus + elektroninen jarruvoiman jako				
Edessä	Tuuletet levyjarrut				
Takana	Rumpujarrut				

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MITAT JA MASSAT	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
Auton mitat					
Pituus (mm)	5 305	5 265			
Leveys (mm)	1 810	1 870			
Akseliväli (mm)	3 125				
Korkeus (mm)	1 770	1 790			
Raideleveys edessä (mm)	1 555	1 570			
Raideleveys takana (mm)	1 555	1 570			
Maavara (mm)	220	240			
Etuyliitys (mm)	890				
Takayliitys (mm)	1 290	1 250			
Lähestymiskulma (astetta)	29,0°	30,5°			
Jättökulma (astetta)	22,5°	24,2°			
Ylityskulma (astetta)	21,4°	22,9°			
Kallistuskulma (astetta)	49,0°				
Kääntöympyrän halkaisija (m)	12,5				
Lavan mitat					
Lavan suurin pituus (mm)	2 345	1 835	1 571		
Lavan suurin leveys (mm)	1 590	1 530			
Lavan suurin leveys pyöräkoteloiden välissä	1122				
Lavan korkeus (mm)	465	490			
Massat	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
	6MT	6MT	6AT	6MT	6AT
Kokonaismassa (kg)	3 100				
Oma massa (kg)	n.2 000	2 020	2 035	2 060	2 085
Kantavuus (kg)	n.1 100	1 080	1 075	1 040	1 015
Etuakselimassa (kg)	1 145	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Taka-akselimassa (kg)	750	790-820	800-830	830-865	835-865
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 450				
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 910				
Perävaunumassat					
Jarruitta (kg)	750				
Jarruin (kg)	3 500				
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000				
TAKUUT JA HUOLTOVÄLI					
Takuu	5 vuotta / 100 000 km				
Puhkiruostumattomuustakuu	12 vuotta ilman km-rajaa				
Huoltoväli	20 000 km / 2 vuotta				