



## TEKNISET TIEDOT 23MY

MOOTTORI	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4E-HI				
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä				
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä				
Polttoaine	Diesel				
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus				
Ahdin	Muuttuvageometrinen, sähköisesti ohjattu				
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	1 898				
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	80,0 x 94,4				
Suurin teho (kW (hv) / k/min)	120 (163) / 3 600				
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	360 / 2 000 - 2 500				
<b>Polttoaineenkulutus (l/100 km)</b>	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
Hidas/keskinopea	10,1/7,7	10,1/7,7	10,5/8,0	11,0/8,9	11,1/9,0
Nopea/moottoritie	7,0/8,9	7,2/9,1	7,3/9,4	7,7/9,6	7,8/9,7
Yhdistetty	8,2	8,4-8,6		9,1-9,2	
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76				
AdBlue® -säiliön koko (litraa)	14				
<b>Päästöt (uusi mittaustapa)</b>					
Päästötaso	Euro 6D				
CO <sub>2</sub> -päästöt (yhdistetty, g/km)	223	219-225		239-242	
<b>VAIHEISTO, VOIMANSIIRTO</b>					
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytettävä neliveto				
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On				
Sähköinen nelivedon kytkentä	On				
Takatasauspyörästön kytkettävä lukko	On, paitsi L-varustetasossa				
Välityssuhteet	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>		<b>6AT</b>	
1. vaihde		4.942		3.600	
2. vaihde		2.452		2.090	
3. vaihde		1.428		1.488	
4. vaihde		1.000		1.000	
5. vaihde		0.749		0.687	
6. vaihde		0.634		0.580	
Peruutusvaihde		4.597		3.732	
Vetopyörästön välityssuhde	4.100	4.300			
<b>ABS-JARRUT + BA + EBD</b>	Hätäjarrutustehostus + elektroninen jarruvoiman jako				
Edessä	Tuuletet levyjarrut				
Takana	Rumpujarrut				

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MITAT JA MASSAT	REGULAR CAB	SPACE CAB		DOUBLE CAB	
<b>Auton mitat</b>					
Pituus (mm)	5 305	5 265			
Leveys (mm)	1 810	1 870			
Akseliväli (mm)	3 125				
Korkeus (mm)	1 770	1 790			
Raideleveys edessä (mm)	1 555	1 570			
Raideleveys takana (mm)	1 555	1 570			
Maavara (mm)	220	240			
Etuyliitys (mm)	890				
Takayliitys (mm)	1 290	1 250			
Lähestymiskulma (astetta)	29,0°	30,5°			
Jättökulma (astetta)	22,5°	24,2°			
Ylituskulma (astetta)	21,4°	22,9°			
Kallistuskulma (astetta)	49,0°				
Kääntöympyrän halkaisija (m)	12,5				
<b>Lavan mitat</b>					
Lavan suurin pituus (mm)	2 345	1 835	1 571		
Lavan suurin leveys (mm)	1 590	1 530			
Lavan suurin leveys pyöräkoteloiden välissä	1122				
Lavan korkeus (mm)	465	490			
<b>Massat</b>	<b>REGULAR CAB</b>	<b>SPACE CAB</b>		<b>DOUBLE CAB</b>	
	<b>6MT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>	<b>6MT</b>	<b>6AT</b>
Kokonaismassa (kg)	3 100				
Oma massa (kg)	n.2 000	2 020	2 035	2 060	2 085
Kantavuus (kg)	n.1 100	1 080	1 075	1 040	1 015
Etuakselimassa (kg)	1 145	1160-1200	1170-1205	1160-1210	1175-1220
Taka-akselimassa (kg)	750	790-820	800-830	830-865	835-865
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 450				
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 910				
<b>Perävaunumassat</b>					
Jarruitta (kg)	750				
Jarruin (kg)	3 500				
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000				
<b>TAKUUT JA HUOLTOVÄLI</b>					
Takuu	5 vuotta / 100 000 km				
Puhkiruostumattomuustakuu	12 vuotta ilman km-rajaa				
Huoltoväli	20 000 km / 2 vuosi				