TEKNISET TIEDOT 25MY

MOOTTORI	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4E-HI		
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä		
Venttiilikoneisto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä		
Polttoaine	Diesel		
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus		
Ahdin	Muuttuvageometrinen, sähköisesti ohjattu		
Iskutilavuus (cm^3)	1 898		
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	80,0 x 94,4		
Suurin teho (kW (hv) / k/min)	120 (163) / 3 600		
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	360 / 2 000 - 2 500		
Polttoaineenkulutus (l/100 km)	**REGULAR CAB**	**SPACE CAB**	**DOUBLE CAB**
Hidas/keskinopea	11,3/9,2	11,9/9,4	11,6/9,0
Nopea/moottoritie	7,3/8,8	7,7/9,3	7,6/9,1
Yhdistetty	8,8	9,2	8,9
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76		
AdBlue® -säiliön koko (litraa)	14		
Päästöt (WLTP)	**REGULAR CAB**	**SPACE CAB**	**DOUBLE CAB**
Päästötaso	Euro 6e		
CO_2-päästöt (yhdistetty, g/km)	231	241	235
VAIHTEISTO, VOIMANSIIRTO	**REGULAR CAB**	**SPACE CAB**	**DOUBLE CAB**
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytkettävä neliveto		
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On		
Sähköinen nelivedon kytkentä	On		
Takatasauspyörästön kytkettävä lukko	On, paitsi ei L-varustetasossa		
Välityssuhteet	**6AT**		
1. vaihde	3.600		
2. vaihde	2.090		
3. vaihde	1.488		
4. vaihde	1.000		
5. vaihde	0.687		
6. vaihde	0.580		
Peruutusvaihde	3.732		
Vetopyörästön välityssuhde	4.100	4.300	
ABS-JARRUT + BA + EBD + ESC	Hätäjarrutustehostus + elektroninen jarruvoiman jako		
Edessä	Tuuletut levyjarrut		
Takana	Rumpujarrut		

MITAT JA MASSAT	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
Auton mitat			
Pituus (mm)	5 320	5 280	
Leveys (mm)	1 810	1 870	
Akseliväli (mm)	3 125		
Korkeus (mm)	1 770	1 790	
Raideleveys edessä (mm)	1 555	1 570	
Raideleveys takana (mm)	1 555	1 570	
Maavara (mm)	220	240	
Etuylitys (mm)		905	
Takaylitys (mm)		1 250	
Lähestymiskulma (astetta)	29,0°	30,5°	
Jättökulma (astetta)	22,5°	24,2°	
Ylityskulma (astetta)	21,4°	22,9°	
Kallistuskulma (astetta)	49,0°		
Kääntöympyrän halkaisija (m)	12,5		
Lavan mitat	**REGULAR CAB**	**SPACE CAB**	**DOUBLE CAB**
Lavan suurin pituus (mm)	2 330	1 834	1 571
Lavan suurin leveys (mm)	1 590	1 530	
Lavan suurin leveys pyöräkoteloiden välissä	1122		
Lavan korkeus (mm)	465	490	
Massat	**REGULAR CAB**	**SPACE CAB**	**DOUBLE CAB**
	6AT		
Kokonaismassa (kg)	3 100		
Oma massa (kg)	1 990	2 035-2 071	2 085-2 110
Kantavuus (kg)	1 110	1 065-1 029	1 015-990
Etuakselimassa (kg)	1 195	1 205-1 225	1 175-1 220
Taka-akselimassa (kg)	795	830-846	835-865
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 450		
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 910		
Perävaunumassat			
Jarruitta (kg)	750		
Jarruin (kg)	3 500		
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000		
TAKUUT JA HUOLTOVÄLI			
Takuu	5 vuotta / 100 000 km		
Puhkiruostumattomuustakuu	12 vuotta ilman km-rajaa		
Huoltoväli	20 000 km / 1 vuosi		

Oikeudet muutoksiin pidätetään.