



## TEKNISET TIEDOT 26MY

MOOTTORI	REGULAR CAB	REGULAR CAB	SPACE CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB	DOUBLE CAB
Moottorin tyyppi	RZ4F-TC					
Sylinterien lukumäärä	4 rivissä					
Venttiilikonasto	Ketjukäyttöinen DOHC, 16 venttiiliä					
Polttoaine	Diesel					
Polttoainejärjestelmä	Yhteispaineruiskutus					
Ahdin	Muuttuvageometrinen, sähköisesti ohjattu					
Iskutilavuus (cm <sup>3</sup> )	2 164					
Sylinterin halkaisija x iskunpituus (mm)	83,0 x 100,0					
Suurin teho (kW (hv) / k/min)	120 (163) / 3 600					
Suurin vääntömomentti (Nm / k/min)	400 / 1 600 - 2 400					
<b>Polttoaineenkulutus (l/100 km)</b>	<b>6MT</b>	<b>8AT</b>	<b>6MT</b>	<b>8AT</b>	<b>6MT</b>	<b>8AT</b>
Yhdistetty	8,5	8,9	8,8	9,2	8,5-8,8	8,9-9,2
Polttoainesäiliön koko (litraa)	76					
AdBlue® -säiliön koko (litraa)	14					
<b>Päästöt (WLTP)</b>	<b>6MT</b>	<b>8AT</b>	<b>6MT</b>	<b>8AT</b>	<b>6MT</b>	<b>8AT</b>
Päästötaso	Euro 6e biz					
CO <sub>2</sub> -päästöt (yhdistetty, g/km)	226	235	230	241	226-230	235-241
<b>VAIHEISTO, VOIMANSIIRTO</b>						
Vetotapa, sähköinen kytkentä	Kytkevä neliveto					
Jakovaihteisto, nopea : hidas	On					
Sähköinen nelivedon kytkentä	On					
Takatasauspyörästön kytkettävä lukko	On, paitsi ei L-varustetasossa					
Välityssuhteet	<b>6MT</b>		<b>8AT</b>			
1. vaihde	4.508		4.903			
2. vaihde	2.449		3.120			
3. vaihde	1.474		2.166			
4. vaihde	1.000		1.597			
5. vaihde	0.726		1.312			
6. vaihde	0.578		1.000			
7. vaihde	-		0.776			
8. vaihde	-		0.651			
Peruutusvaihde	4.193		4.050			
Vetopyörästön välityssuhde	3.909 (Regular)/4.100 (Space ja Double)			3.416 (Regular)/3.583 (Space ja Double)		
<b>ABS-JARRUT + BA + EBD + ESC</b>	<b>Hätäjarrustehostus + elektroninen jarruvoiman jako</b>					
Edessä	Tuuletet levyjarrut					
Takana	Rumpujarrut					

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

MITAT JA MASSAT	REGULAR CAB	SPACE CAB	DOUBLE CAB
<b>Auton mitat</b>			
Pituus (mm)	5 320	5 280	
Leveys (mm)	1 810	1 870	
Akseliväli (mm)	3 125		
Korkeus (mm)	1 770	1 790	
Raideleveys edessä (mm)	1 555	1 570	
Raideleveys takana (mm)	1 555	1 570	
Maavara (mm)	220	240	
Etuyliitys (mm)	905	905	
Takayliitys (mm)	1 290	1 250	
Lähestymiskulma (astetta)	29,0°	30,5°	
Jättökulma (astetta)	22,3°	24,2°	
Ylityskulma (astetta)	21,4°	22,9°	
Kallistuskulma (astetta)	49,0°		
Kääntöpyörän halkaisija (m)	12,5		
<b>Lavan mitat</b>	<b>REGULAR CAB</b>	<b>SPACE CAB</b>	<b>DOUBLE CAB</b>
Lavan suurin pituus (mm)	2 330	1 834	1 571
Lavan suurin leveys (mm)	1 590	1 530	
Lavan suurin leveys pyöräkoteloiden välissä	1122		
Lavan korkeus (mm)	465	490	
<b>Massat</b>	<b>REGULAR CAB</b>	<b>SPACE CAB</b>	<b>DOUBLE CAB</b>
Kokonaismassa (kg)	3 100		
Oma massa (kg)	1985-2015	2 040-2 090	2 080-2 130
Kantavuus (kg)	1085-1115	1 010-1 060	1 020-970
Etuakselimassa (kg)	1160-1175	1 170-1 195	1 175-1 205
Taka-akselimassa (kg)	750-765	805-820	830-850
Suurin sallittu etuakselimassa (kg)	1 450		
Suurin sallittu taka-akselimassa (kg)	1 910		
<b>Perävaunumassat</b>			
Jarruitta (kg)	750		
Jarruin (kg)	3 500		
Suurin sallittu yhdistelmämassa (kg)	6 000		
<b>TAKUUT JA HUOLTOVÄLI</b>			
Takuu	5 vuotta / 100 000 km		
Puhkiruostumattomuustakuu	12 vuotta ilman km-rajaa		
Huoltoväli	15 000 km / 1 vuosi		